IBIX®

SPECIAL CLEANING



ONTROESTEN





IBIX® SPECIAL CLEANING

5 JAAR GARANTIE

IBIX® SPECIAL CLEANING

WAAROM IBIX®

- ✓ Handzaam en lichtgewicht.
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Enorme tijdsbesparing t.o.v. traditionele methoden bij het ontroesten.
- ✓ Betere kwaliteit van werken in kortere tijd.
- ✓ Roest 100% verwijderen zodat deze na goede conservering het staal voor tientallen jaren beschermd is.
- ✓ Ook moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos ontroesten.
- ✓ Met beperkte lichamelijke inspanning alle werkzaamheden uitvoeren.
- ✓ Betaalbaar
- ✓ Ecologisch
- ✓ Verwerkt alle soorten straalmiddelen.
- ✓ Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen.
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
- ✓ Geringe persluchtcapaciteit.
- ✓ Stofvrij / natstralen (met H2o uitvoering)

BEKIJK OP YouTube

VERWIJDEREN DIKKE ROESTLAGEN >>>
VERWIJDEREN VERF EN ROESTLAGEN >>>



STAAL / ROEST

Het verwijderen van oude verflagen en roest van staal kan op meerdere manieren uitgevoerd worden. Wanneer deze lagen verwijderd worden door te schuren, te schrappen of te slijpen, worden minuscule roestdeeltjes in het staal geslepen of geschuurd.
Roest wat niet volledig verwijderd is, zal altijd terugkomen.
Met het verwijderen van verf en roest met de IBIX® straalketel wordt de roest volledig verwijderd en wordt de ondergrond licht opgeruwd. Deze ondergrond wordt SA 2½ genoemd waar verffabrikanten garantie op geven.

Door te werken met het IBIX® systeem heeft u dus de zekerheid van een zeer duurzame oplossing en de best mogelijke ondergrond om uw verfsysteem op aan te brengen. Ook zeer harde en taaie verflagen worden moeiteloos verwijderd in minder als de helft van de tijd als schuren en slijpen.

Het Ibix systeem wordt veel gebruikt in de industrie en op moeilijk bereikbare plaatsen..
Vanwege de compacte uitvoering kan er zelfs met behulp van een draagzak op zeer moeilijke plaatsen gewerkt worden.
De lichtgewichte Ibix is gemakkelijk te verplaatsen en is zeer compact, maar heeft wel een enorme werksnelheid.



MOGELIJKHEDEN

- ✓ Effectief verwijderen roest.
- ✓ Op moeilijk bereikbare plaatsen werken.
- ✓ Goed vastzittende verflagen snel opruwen en schoonstralen voor een nieuwe verflaag.
- ✓ Ook dikke roest verwijderen.
- ✓ Stofvrij stralen met behulp van afzuigmal of waternevel.
- ✓ Walshuid verwijderen.
- ✓ Oude en nieuwe verlagen van staal verwijderen.

BEKIJK OP

FOTOALBUM IBIX® OP FLICKR >>>>>>



IBIX 9

Compacte professionele straalketel die het meest gebruikt word voor kleine stalen objecten zoals velgen, tuinhekjes, spotrepair etc. Kan al met een kleine compressor werken. De Ibix 9 word ook veel ingezet daar waar een snelle inzetbaarheid gewenst is vanwege de compacte uitvoering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm.
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Garnet, Soda, Calcium Carbonaat, Grit en Glasparels.
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 350 liter per minuut (afhankelijk van de nozzle)
- ✓ Standaard nozzle : Ø 3 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cilindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 6 meter) met beschermende buitenslang.
- ✓ Maximale inhoud tank : 9 liter
- ✓ Maximale hoogte : 850 mm
- ✓ Maximale breedte : 430 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 12 kg



IBIX® 9 H2o voor natstralen





IBIX 25

De Ibix 25 straalt zowel kleine als grotere objecten. Word veel ingezet voor het stralen van constructiewerken, materieel, automotive etc. waar een snelle werksnelheid gewenst is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut bij de standaard nozzle.
- ✓ Standaard nozzle : Ø 5,5 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg



IBIX® 25 H2o systeem voor natstralen







IBIX 40

Voor grotere objecten waar werksnelheid belangrijk is, word de Ibix 40 veel ingezet. Dankzij nozzles tot wel 12 mm. kan er een zeer brede oppervlakte in één keer gestraald worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : vanaf 3500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 10 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 7, 8 en 12 mm
- ✓ Unit kan geleverd worden met de straalslang en beschikbare nozzles van de Ibix 25.
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 40 liter (ca. 80 kg. straalmiddel)
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : 40 kg





IBIX® 40 H2o voor stofvrij stralen







TOEBEHOREN



Honda Benzinecompressor t.b.v. Ibix 9

- ✓ Voor mobiel gebruik (elektrisch ook leverbaar)
- ✓ Geeft effectief 510 liter per minuut (680 liter per minuut aangezogen)
- ✓ Voorzien van diverse luchtkoppelingen als uitgang.
- ✓ Heeft 2 buffertanken van 17 + 17 liter
- ✓ Voorzien van Honda GX 200 benzinemotor (6,5 pk)
- ✓ Gewicht 79 kg.
- ✓ Type pomp SKK5
- ✓ RPM 1250.
- ✓ Kijk voor meer informatie op www.diaber.com



Rotair® Compressor t.b.v. Ibix 25 & 40.

Wat compressoren betreft voor de Ibix 25 & 40 zijn veel uiteenlopende modellen leverbaar en landelijk te huur. Een dieselcompressor met onderstel word hierin veel toegepast. Zowel gebruikt als nieuw zijn er diverse mogelijkheden.
Rotair compressoren staan bekend om de uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Ook de directe overbrenging van de schroef op de motor, het gebruik van de betrouwbare Perkins / Kubota en Deutz motoren vormen samen het succes van de Rotair compressoren. serie. Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden voor de juiste compressor voor uw werkzaamheden.



Nakoeler / koppelingen / slangen

Wanneer u meer als enkele uren achtereen straalt, is het gebruik van een nakoeler te adviseren. Een nakoeler zorgt droge perslucht wat door luchtvochtigheid nat kan zijn. Veel compressoren zijn al uitgevoerd met een ingebouwde nakoeler. Wanneer dit niet het geval is leveren wij hierin een complete range. Ook voor koppelingen, luchtslang etc. kunnen wij uit voorraad leveren. Niet voor niets zijn we al 25 jaar persluchtspecialist.




ACCESSOIRES


1


2


3


4


5


6


7 & 8

1 **H2o Kit**
Maakt van een Ibix 9F2 / 25P een Ibix H2o versie. wordt geleverd met uitgebreide handleiding voor het monteren.

2 **Volgelaatsmasker**
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd **.**

3 **Afzuigmal**
Voor stofvrij stralen met behulp van een stofzuiger. Afzuigmal word geplaatst op de nozzle van het pistool.

4 **Lange straallans**
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen en vloeren. Wordt compleet geleverd met nozzlhouder en 10 meter straalslang. Kan ook toegepast worden voor natstralen.

5. **Kunststof zeef**
Voor hergebruik straalmiddelen. Past over een emmer.

6 **Watervernevelingssysteem staal**
Vernevelingssysteem voor mobiel natstralen zonder waterkraan. Kan geleverd worden in 25, 50 en 100 liter. Te gebruiken i.c.m. H20 systeem.

7. **Nozzle en sparepart box Ibix 9**
Inhoud: cilindrisch 2 en 4 mm. conisch 3,5 en 4 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

8. **Nozzle en sparepart box Ibix 25**
Inhoud: cilindrisch 4 en 7 mm. conisch 4 en 6 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

ENKELE REFERENTIES

GREENPEACE
HOUTEPEN SCHILDERWERKEN
Seatrade
BILFINGER
HEEREMA
ZHD stevedores
SMEETS STEIN GROEP
ExxonMobil
Energy lives here
bp
HYUNDAI
Mercedes-Benz



IBIX® VOOR U

Met het IBIX® systeem is een compacte professionele oplossing bij het effectief verwijderen van verf en roestlagen. Dankzij het lage straalmiddelverbruik en de juiste keuze van straalmiddelen kan er zonder overlast gewerkt worden. Wij adviseren u graag in de mogelijkheden voor uw situatie. Met talloze referenties zijn er al veel bedrijven actief met het IBIX® systeem.

Wij adviseren u als specialist graag!

Op de website www.ibixstraalketel.com kunt u alle beschikbare informatie vinden die u nodig heeft.
Graag staan wij u ook telefonisch te woord om u volledig te informeren. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en geven u graag een advies afgestemd op uw werkzaamheden en situatie.

IBIX® word in de Benelux verdeeld door Diaber Benelux BV in Ridderkerk.
Diaber Benelux is al 25 jaar actief in persluchtgereedschap heeft zich volledig gespecialiseerd op persluchtgereedschap en compressoren. Al deze gereedschappen worden rechtstreeks bij de fabriek geïmporteerd.
Wij beschikken over een eigen servicedienst die zowel op onze als op uw locatie u van dienst kunnen zijn.
Met deze jarenlange ervaring zijn we u graag van dienst voor de meest uiteenlopende vragen.

Benieuwd geworden? Kijk voor meer informatie op www.diaber.com en / of bel naar 0180 - 418113

VethoTools

TOPMOLEN 91
B-1840 LONDERZEEL
TEL : 0032 (0)5 289 05 55
BTW: BE0696615495
INFO@VETHOTOOLS.BE
WWW.VETHOTOOLS.BE

